



Rometec s.r.l.

Via Alessandro Minuziano, 87-89 , 00128 Roma

Tel. 065061635 – Fax 065061542

Sito web: www.rometec.it – email: info@rometec.it

P. IVA 04120621000 - CCIAA RM 736916

Reg. Soc. Tribunale RM 9229/91 - Cap. soc. 46'482,00 €



Trasmittitori di portata per aria compressa o Azoto



I misuratori di portata CDI per aria compressa o Azoto mostrano il consumo istantaneo (m^3/min , m^3/h o scfm) sul display integrato e hanno tre uscite:

- 4-20mA
- pulsata (Open collector oppure contatto isolato)
- RS-485

Il display aggiuntivo permette di visualizzare anche il consumo giornalio o il consumo totale.

In caso di portate con veloci fluttuazioni è possibile richiedere il display che mostra la media ogni intervallo di minuti che preferite.

L'opzione con memoria interna lo trasforma in un datalogger che registra fino a 8 milioni di valori, potete così registrare fino a 8

anni di dati. Quando volete scaricare i valori vi basta un cavo USB.

I modelli principali sono:

					
Modello	5100	5200	5250	5400	5450
Tubazioni	3/8"-1/2"	1/2"-1.5" DN15-DN40	1/2"-1.5" DN15-DN40	2"-8" DN50-DN200	2"-8" DN50-DN200
Sensore di pressione	Opzionale	Opzionale	No	Opzionale	Opzionale
Rimovibile senza interromper e il processo	No	No	No	No	Si

I modelli possono arrivare fino a 49°C e 44 bar, ma la pressione massima dipende dal modello e la tubazione usata; informateci prima della pressione su cui volete installarli.

Ecco le informazioni necessarie per un preventivo:

- Pressione:
- Diametro tubazione:
- Materiale tubazione:
- Portata massima: